



safetyags

CONTÁCTANOS

 **4492050823**

 **<https://safetyags.com>**

CALZADO DE SEGURIDAD



safetyags

El calzado de seguridad es esencial en muchos entornos laborales y tiene varias funciones importantes

Protección contra lesiones: Diseñado para proteger los pies de impacto, caídas de objetos pesados, y lesiones por objetos punzantes en el suelo.

Resistencia a sustancias químicas: Muchos modelos son resistentes a productos químicos, aceites y otros líquidos, lo que ayuda a prevenir lesiones y daños.

Antideslizante: Proporciona un buen agarre en superficies resbaladizas, reduciendo el riesgo de caídas.

Aislamiento térmico: Algunos tipos ofrecen protección contra temperaturas extremas, tanto frías como calientes.

Soporte y comodidad: Están diseñados para ofrecer soporte adecuado al pie, lo que puede ayudar a prevenir fatiga y lesiones por esfuerzo repetitivo.

Protección eléctrica: Ciertos modelos son diseñados para resistir la electricidad estática y proteger contra descargas eléctricas.

Durabilidad: Hechos con materiales resistentes, están diseñados para soportar condiciones difíciles y durar en el tiempo.

Bota de seguridad con plantilla antiperforación

Tipo de protección PP + D + RP. Plantillas De kevlar, antipenetración.

Suela Doble densidad resistente a la abrasión, a condiciones semi-rudas, terracería solventes y aceites.

Casco Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

Dieléctrica Resiste hasta 14,000 voltios.

Color Gris con azul y detalles en amarillo.

Corte TPU con malla de poliéster

Certificación Tipo II + Tipo III + VI NOM-113-STPS-2009.



NUEVO

Protección PP + D

Plantilla PU

Suela Sintética PU de doble densidad Horma: EEE

Fabricación: 100% Montado

Casco Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J

Dieléctrica Resiste hasta 14,000 voltios

Color Negro con gris.

Certificación: Tipo II + Tipo III NOM-113-STPS-2009

Bota para hiking con suela antiderrapante

Tipo de protección Ocupacional.

Plantillas PU

Suela Sintética TR

Horma EE

Fabricación 100% montado

Color Negro con gris.

Corte Textil.

No incluye casquillo (puntera de protección).

NUEVO



NUEVO

Bota de seguridad transpirable con puntera de protección

Tipo de protección PP + D

Plantillas PU

Suela Doble densidad resistente a la abrasión, a condiciones semi-rudas, terracería, solventes y aceites.

Casco Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

Dieléctrica Resiste hasta 14,000 voltios.

Color Negro con azul.

Corte TPU con lamina de poliéster.

Certificación Tipo II + Tipo III NOM-113-STPS-2009.





Tenis de seguridad dieléctrico, cuenta con puntera de protección

Tipo de protección PP + D

Plantillas PU

Casco Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J

Dieléctrica Resiste hasta 14,000 voltios

Color Negro con naranja

Corte TPU con malla de poliéster

Certificación Tipo II + Tipo III NOM-113-STPS-2009.

Bota para hiking con suela antiderrapante

Tipo de protección Ocupacional

Plantillas PU

Suela Sintética TR

Horma EE

Fabricación 100% montado

Color café con rosa

Corte Textil

No incluye casquillo (puntera de protección).





Funciones de los cascos de seguridad

Protección contra impacto: Diseñados para absorber y distribuir la energía de un impacto, reduciendo el riesgo de lesiones en la cabeza.

Protección contra caídas de objetos: Ideales para entornos como la construcción, donde hay riesgo de que caigan herramientas o materiales.

Aislamiento eléctrico: Algunos cascos ofrecen resistencia a la electricidad, protegiendo al usuario de descargas eléctricas en entornos de trabajo eléctricos.

Protección térmica: Existen modelos que protegen contra el calor y las llamas, útiles en trabajos de soldadura o en entornos industriales.

Comodidad y ajuste: Vienen con sistemas de ajuste que permiten un ajuste seguro y cómodo, lo que es fundamental para su eficacia.

Uso adecuado

Es crucial usar el casco correctamente y asegurarse de que esté en buen estado. Los cascos dañados deben ser reemplazados de inmediato, ya que pueden perder su capacidad de protección. Además, es importante seleccionar el tipo adecuado de casco según el entorno y los riesgos específicos del trabajo.

CASCOS

Ajuste Intervalos.
Resistencia Impactos
de hasta 150 kg.
Suspensión De 4
puntos. **Color** Rojo,
amarillo, azul, verde,
anaranjado y blanco.
Hecho en México.



Ajuste Matraca.
Resistencia Impactos
de hasta 150 kg.
Suspensión De 4
puntos. **Color**
Anaranjado, rosa, lima
y amarillo.
Hecho en México



Ajuste Matraca.
Resistencia Impactos
de hasta 150 kg.
Suspensión De 4
puntos. **Color** Rojo, azul,
verde, anaranjado,
amarillo y blanco.
Hecho en México.





Capucha

Capucha para soldador

Protege de chispas y rebabas generadas al momento de soldar, evitando quemaduras en la cabeza y en el cuello.

Composición 100% mezclilla.



Barbiquejo para casco

Barbiquejo para casco

Es elástico adaptable a cualquier tipo o tamaño de cara y cabeza.



Sombriilla para casco

Sombriilla para casco Tela de alta visibilidad con franja reflectante en los bordes.

Composición 99.5% poliéster, 0.5% hierro.



Pasa montaña doble

Pasamontañas de tejido doble

Brinda protección del frío al rostro en ambientes de bajas temperaturas.

Composición Tela polar.



Malla sanitaria

Utilizado en la industria alimenticia, en la cual se requieren altos estándares de salubridad e higiene.

Composición 100% nailon.

Nuquera de malla amarilla con reflejante



Protege del daño provoca- do por los rayos UV del sol. Funciona para casco de ala ancha.



Cofia

Cofia Plisada con resorte, ideal para industrias alimentarias, de salud o con altos estándares de higiene.

Composición 100% polipropeno.



Protector facial

Visera con lente de policarbonato.

Certificación ANSI 289.1

a



Protector facial

Protege cara y ojos contra los escombros, madera o hierbas.

Certificación ANSI 289.1

Hecho en China



PROTECCIÓN VISUAL



Ofrecemos equipos de protección visual de alta calidad, diseñados para prevenir lesiones oculares causadas por partículas, químicos, radiación y otros riesgos laborales.

Protege lo más valioso con equipos certificados y cómodos que se adaptan a tus necesidades operativas.

Beneficios

- Prevención de accidentes oculares.
- Mayor concentración y confianza del trabajador.
- Reducción de tiempos de baja por lesiones.

Cumplimiento con normas de seguridad (NOM y ANSI Z87.1).



Fabricado de 100% policarbonato. Resistente y durable. Mica interior / exterior, anti-impacto.

**Si requiere el modelo con mica clara anti-empañ solicite*

Mica anti-impacto y anti-rayaduras. 100% policarbonato. Armazón de nailon resistente. Patas ajustables. Protección contra rayos UV.



Mica 100% policarbonato con protección UV y antirayadura.



Mica 100% policarbonato, anti-rayadura, con protección UV. Protege de partículas.



Lentes de seguridad

Campo de visión amplio y libre de armazones, las patas ventiladas del lente, ofrecen frescura y protección.



Lentes de seguridad

Mica anti-impacto y anti-rayaduras. 100% policarbonato. Armazón de nailon resistente. Patas flexibles y ajustables. Protección contra rayos UV.



PROTECCIÓN AUDITIVA



En los entornos laborales con maquinaria pesada, herramientas eléctricas o procesos de alto impacto sonoro, la **exposición prolongada al ruido** representa un riesgo serio para la salud auditiva de los trabajadores. La pérdida auditiva inducida por ruido (PAIR) es irreversible y afecta tanto la calidad de vida como el rendimiento laboral.

En Safety AGS, promovemos una **cultura de prevención** ofreciendo soluciones de protección auditiva confiables y certificadas, como tapones, orejeras y equipos con cancelación de ruido. Proteger la audición no solo es una obligación legal, sino una inversión en el bienestar y seguridad de tu equipo.

AUDITIVOS



Tapón auditivo de cuatro aletas reusable Contra ruidos de alta frecuencia.

Nivel de reducción de ruido 27 dB. Cordón plástico de 70 cm de largo. Incluye caja de plástico re utilizable, con clip para sujetar.

Tapones auditivos
Para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo. Nivel de reducción de ruido 37 dB. Fabricados en PU-foam. Cordón plástico de 70 cm de largo.



Tapón auditivo de cuatro aletas reusable
Contra ruidos de alta frecuencia.

Nivel de reducción de ruido 27 dB.
Cordón plástico de 70 cm de largo.

Orejera ajustable para casco Reducción de ruidos hasta 24 dB. Altura ajustable, almohadillas para mayor confort. Brazos de acero, copa de PVC acolchada con ABS. 100% polietileno.



PATO-IMP

Orejera tipo concha Cuenta con almohadilla para mayor comodidad. Ajuste en 3 posiciones; cabeza, cuello y barbilla. Interior de esponja y almohadilla acolchonada forrada de vinil. Reducción de ruidos hasta 24 dB. Presentación 10 piezas.
Caja máster 40 piezas.



S3.19 32dB

PROTECCIÓN RESPIRATORIA



En ambientes industriales donde hay presencia de polvo, gases, vapores químicos o partículas tóxicas, la protección respiratoria es esencial para salvaguardar la salud de los trabajadores. La exposición prolongada sin la protección adecuada puede causar enfermedades graves como silicosis, asma ocupacional, bronquitis crónica o incluso daño pulmonar irreversible.

En Safety AGS ofrecemos equipos de protección respiratoria certificados y confiables que se adaptan a las condiciones específicas de cada entorno

¿Por qué elegir nuestros productos?

- Cumplen con normativas nacionales e internacionales
- Diseñados para brindar comodidad durante largas jornadas.
- Asesoría técnica para elegir el equipo adecuado.
- Capacitación y acompañamiento postventa.



Respirador de media cara Compatible con filtros CHF03.

Sistema flexible, filtros para gases, vapores, partículas y suministro de aire. Pieza facial no alergénica.

Cartuchos para CHLR200 Protección contra gases ácidos y cierto tipo de vapores orgánicos, como cloro, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno (solo escape), amoníaco, metilaminas, formaldehído.



Mascarilla para partículas sólidas con válvula y clip Cuenta con una válvula de exhalación (válvula de aire fresco).

Forma convexa antideformante. Bandas elásticas y clip para ajuste a la nariz aseguran un excelente sello.

Mascarilla para partículas sólidas

Retiene hasta el 95% de las partículas biológicas. Con ligas de elástico de larga duración.



Mascarilla plegable contra partículas

Ofrece un mínimo de 95% de eficiencia de filtración contra aerosoles de sólidos y líquidos que no contengan aceite o produzcan vapores.



Arnés con 5 anillos D Fabricado en banda de 1 3/4 de ancho. Anillos de posicionamiento. Cubre el sistema contra caídas, el de rescate y suspensión. Composición 100% poliéster.

ARNÉS



Amortiguador de impacto
Capacidad de 310 lbs (140 kg) y una fuerza máxima de detención de 4KN (900 LB ó 400 kg). Ganchos de acero en los extremos, con doble seguro. Composición Nailon y acero.



Banda elástica de kevlar
45 mm + absorbedor de energía +1 gancho (tipo americano) +gancho largo (tipo americano). Longitud extendida 1.8 metros.



Punto fijo
De 90 cm, con dos argollas "D". Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicarbonato, fuerza promedio de caída de 900 lbs. Composición Poliéster y acero. Caja máster.



Línea de vida Con banda elástica y doble gancho. Con amortiguador de impacto apertura del gancho 2". Resiste hasta 23 KN.



Agarra soga de 14 mm
Aleación de acero. Resistencia 16 KN. Composición Acero #45.

Mochila con kit de seguridad en las alturas



Incluye

- ✓ Arnés de seguridad.
- ✓ Línea de vida con amortiguador.
- ✓ Punto fijo. Durabilidad habitual de 5 años.

PROTECCIÓN DE CUERPO



Mandil de carnaza

Protege de las chispas y el calor que se generan al soldar. Resistente y flexible.
Medidas 76 x 49 cm.
Composición 100% carnaza de res curtida al cromo con doble engrase.



Mangas de carnaza

De res curtida al cromo con doble engrase. Resistente y flexible.
Talla Unitalla.
Composición 100% carnaza de res.



Chaleco tipo brigadista

Con cierres para mayor seguridad, dos frontales y uno en la parte trasera.
Cuenta con 4 bolsillos delanteros y uno posterior.
Talla Unitalla.
Composición 100% algodón.



Chaleco de alta visibilidad

Cintas reflejantes de 5 cm, alta visibilidad, clase 2 en color gris con holograma 3M.
Talla Unitalla.
Composición 100% poliéster.



Chaleco para rescatista

Reflejante gris de 2" de ancho en frente y espalda.
Cremallera delantera. Con 2 bolsas.
Talla Unitalla.
Composición 100% poliéster.



Overol desechable

Protege de salpicaduras de líquidos o químicos en general. Diseño ergonómico y holgado.
Tallas M, G, EG, EEG, EEEG.
Composición 80% polipropileno, 20% polietileno.



PANTALONES



Pantalón policía con reflejantes

Cierre metálico reforzado, 4 bolsas reforzadas y cintas reflejantes de alta visibilidad a la altura de las rodillas. **Talla 30-32-34-36-38. Composición** 65% poliéster 35% algodón.



Pantalón tipo cargo

Tela de refuerzo en rodillas para uso de rodilleras. Cuenta con etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto en caso de emergencia. **Talla 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50. Composición** 80% poliéster, 20% algodón.



Pantalón tipo cargo

Costuras reforzadas, bolsas traseras y laterales tipo cargo. Cuenta con tela doble a la altura de las rodillas para colocar rodilleras. **Talla 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50. Composición** 80% poliéster, 20% algodón.



Pantalón tipo cargo

7 bolsas multiusos, brinda comodidad y resistencia a la vez. Etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto. **Talla 30-32-34-36-38-40-42. Composición** 100% algodón.



Pantalón Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad. **Talla 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50. Composición** 100% algodón.



Pantalón de mezclilla

Con reflejante. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas. **Talla 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50. Composición** 100% algodón.



Pantalón de mezclilla

Mezclilla 14 onzas. lavado y suavizado. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas. **Talla 28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50. Composición** 100% algodón



Pantalón de mezclilla

Para dama. Lavado y suavizado. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas. **Talla 3-5-7-9-11-13-15-17. Composición** 100% algodón.

UNIFORMES



POLO (CH-MD-EG)



POLO (CH-MD-EG)



OVEROL



OVEROL



Playera polo manga larga Playera de manga larga unisex con bandas reflectantes de alta visibilidad. Ideal para guía de tráfico, ciclismo, construcción.
Talla CH, M, G, EG.
Composición 100% poliéster.

Overol industrial de manga larga.
Talla CH-MD-G-EG-2EG.
Composición 100% algodón.

Overol de manga larga con reflectante.
Talla CH-MD-G-EG-2EG.
Composición 100% algodón.

Overol de manga larga con reflectante
Talla CH-MD-G-EG-2EG.
Composición 100% algodón.



CAM (CH-MD)



CAM (CH-MD)



CAM (MD-G)



CAM (MD-G)



Camisa de mezclilla manga larga Para dama con costuras reforzadas y bolsa al frente en pecho. Corte silueteado.
Talla CH, M, G, EG.
Composición 100% algodón, mezclilla de 7.5 onzas.

Camisa manga larga Tejido absorbente, ajuste amplio en hombros y en el largo de mangas, apertura de la manga abovedada, manga ancha.
Talla CH, M, G, EG, EEG.
Composición 100% algodón

Camisa de mezclilla Camisa de mezclilla para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas y rebabas. De 7.5 onzas.
Talla CH, M, G, EG, EEG.
Composición 100% algodón.

Camisa de manga larga Para caballero. Debido a su tela más gruesa y al tejido, la camisa Oxford es duradera.
Talla CH, M, G, EG.
Composición 100% algodón, 40% poliéster.



Camisa de mezclilla manga larga

De 7.5 onzas. Cuenta con cintas reflejantes para dar visibilidad al usuario en condiciones de poca luz.

Talla CH, M, G, EG, EEG.

Composición 100% algodón.



Bata blanca Fabricada en algodón +/- 270 gr en tejido blanco. Cierres con botón nácar. Diseño unisex, para laboratorio.

Talla CH, M, G, EG, EEG.
Composición 100% algodón.



Bata industrial Manga corta. Doble costura y 3 bolsos con botón oculto.

Talla CH, M, G, EG, EEG.
Composición 100% algodón.



Chamorra y pantalón

Lana sintética que forma una barrera térmica. Tela exterior 100% nailon impermeable.

Talla CH, M, G, EG para chamorra y CH, M, G, EG para pantalón.



PROTECCIÓN TÁCTIL



La protección táctil adecuada es clave para prevenir lesiones, cortes, quemaduras, irritaciones químicas o daños por fricción y aplastamiento.

En Safety AGS contamos con una línea especializada de guantes industriales que combinan resistencia, ergonomía y tecnología, adaptándose a las exigencias de cada tipo de trabajo.

 Nuestra gama incluye:

- Guantes anticorte (niveles A1-A9)
- Guantes dieléctricos para trabajos eléctricos de alto voltaje
- Guantes de nitrilo y látex para manipulación de sustancias químicas
- Guantes de cuero tipo ingeniero para labores de soldadura o abrasión
- Guantes con recubrimiento de PVC para ambientes húmedos o con aceites
- Guantes térmicos o aluminizados para trabajos en altas temperaturas

 Características destacadas:

Normas internacionales

GUANTES



Guante alta visibilidad

Refuerzo en palma con interior de gel. Neopreno en la zona de los nudillos. Sistema "touch". Ajuste de contactel en la muñeca.

Talla Unitalia.

Composición Piel de cabra 40%, poliéster 30% y nailon 30%.

Hecho en Pakistán



Guante para mecánico Refuerzo de PVC en palma y puntas. Punta de dedos con sistema "touch". Refuerzo en zona de pulgar. Ajuste en muñeca con contactel.

Talla Unitalia.

Composición Poliuretano 40%, poliéster spandex 20%, PVC 10%, nailon 30%.

Hecho en Pakistán



Guante de piel de cerdo.

Talla Unitalia.

Composición 100% piel de cerdo.

Hecho en México.



Guante de piel Palma de cuero y

dorso de atrás. Talla Unitalia.

Composición 100% piel de res con refuerzo en palma. Hecho en México.



Guante largo de carnaza Guante de piel, cosido con hilo de poliéster.

Talla Unitalia. Composición Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.

Hecho en México.



Guante de piel de cerdo.

Talla Unitalia.

Composición 100% piel de cerdo.

Hecho en México.



Guante antivibración y antipacto con TP3 Puño de nitrilo espumado y puño tejido de punto ribeteado, sin costuras. Anticorte nivel 5.

Talla 10.

Composición Nitrilo 55%, HPPE 40%, PVC 5%.

Hecho en China.



Guante anticorte nivel 5 Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras con plana de nitrilo.

Talla 6 - 10.

Composición Nitrilo 55%, nailon 45%.

Hecho en China.



Guante de lona revestido de hule látex

Resiste sustancias como aceites, pinturas, derivados del petróleo y grasas.

Talla 10.

Composición Algodón 20%, látex 80%.



Guante de piel para liniero.

Talla Unitalia.

Composición 100% piel de res.



Guante largo de carnaza para soldador

Cuenta con forro interno acojinado.

Costuras ribeteadas que brindan mayor comodidad.

Caja máster 120 pares. Hecho en China.

Talla Unitalia.

Composición Carnaza de res doble engrase. Cosido con hilo de kevlar.



Guante de piel

Con resorte para operador.

Talla Unitalia.

Composición 100% piel de res.

SEÑALIZACIÓN



BANDERIN C/R IMP

Bandera de seguridad

De alta visibilidad con banda reflectante.

Composición 100% poliéster.



PLCB

Poste para señal Resistentes a los rayos UV.

Color anaranjado fluorescente.

Dos bandas reflejantes en la parte superior.

Dimensiones Base hexagonal de 43 cm, caucho reforzado de 5 kgs.

Altura: 120 cm.

Hecho en México.



Malla para delimitar áreas.

Dimensiones Peso: 3.80 Kgs.

Largo: 30.5 x 1.20 mt.

Calibre: 0.30 mm.

Composición 100 % polietileno de alta densidad.



BARRERA REFLEJANTE

Barrera vial alta Fabricada con proceso de moldeado rotacional en una sola pieza hueca. Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.

Dimensiones 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho. **Peso:** Pieza 14 kg.



Barrera vial

Fabricada con proceso de moldeado rotacional en una sola pieza hueca.

Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.

Dimensiones 112 cm largo x 58 cm alto

x 46 cm de ancho. **Peso:** Pieza 8 kg.

Composición Polietileno de media densidad.



Trafitambo Con 4" de cinta reflejante.

Dimensiones **Peso:** 4.2 kg. **Altura:** 98 cm.

Diámetro menor: 41.5 cm mayor 59 cm.

Composición 100% polipropileno.



MARCAJE

Cinta de señalización adhesiva

Dimensiones

2 pulgadas por 33m.

Amarilla con negro (MARCAJE-AMA/ NEG).

Blanco con negro (MARCAJE-NGO/ BCO).

Azul (MARCAJE-AZUL).

Verde (MARCAJE-VDE).

Rojo (MARCAJE-RQJA).

Blanco (MARCAJE-BCA).

Negra (MARCAJE-NEGRA).

Amarillo (MARCAJE-AMARILLA).



Cinta de señalización

Elongación de 400% antes de romperse.

BPR (precaución), BPE (peligro) y BPP (prohibido el paso).

Dimensiones 3" pulgadas por 305 m.

Composición 100% polietileno.



Conos de señalización

Diferentes tamaños, aptables, resistentes a los rayos UV, soportan vientos de 70 Km/h. Anaranjado fluorescente hasta la base.

Composición 100% PVC.

CARTELES

Material Carteles disponibles en
estireno calibre 30. Medidas
Presentación individual 27x35 cm,
20x40 cm y 28x36 cm.

SEÑALIZACIÓN



**EXCLUSIVO
CLIENTES**



**NO
FUMAR**



NO

ENTRADA

SALIDA

**SALIDA
DE
EMERGENCIA**

**ROUTA DE
EVACUACION**

**ROUTA DE
EVACUACION**



**PRECAUCION
ZONA DE CARGA
Y DESCARGA**



**PELIGRO
ALTA
TENSION**



PELIGRO



**USO OBLIGATORIO
DE
GUANTES
DE SEGURIDAD**



**USO OBLIGATORIO
DE
EQUIPO
DE PROTECCION**



**ALARMA
DE
EMERGENCIA**



**SANITARIO
MUJERES**



**SANITARIO
HOMBRES**



**EXCLUSIVO
DISCAPACITADO**



Extintor 9 Kg.
Clave: EXTINTOR9



Extintor 6 Kg.
Clave: EXTINTOR6



Extintor 4.5 Kg.
Clave: EXTINTOR4.5



Extintor 2 Kg.
Clave: EXTINTOR2



Extintor 1 Kg.
Clave: EXTINTOR1

EXTINTORES

Agente extintor polvo químico seco ideal para fuegos Composición Polvo químico seco ABC.

A. Papel, basura y madera.

B. Líquidos y grasas.

C. Equipo eléctrico.

Presentación Uno por caja en cualquier tamaño.

1 Siempre recargue el extintor después de ser utilizado, con su distribuidor autorizado (use solamente químico seco y nitrógeno).

2 Verifique mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manómetro (área verde).

3 Inspeccione que el sello de garantía esté intacto y que las boquillas no estén obstruidas.

4 Temperatura de operación -5 °C a 49 °C. 5

5 Precaución: no perforar el cilindro y no exponer el extintor al fuego directo.

Aldaba de control

Resistente a la tensión con revestimiento de vinilo. Para un máximo de 6 candados con gancho de 9mm de grosor. Materiales de alta calidad para diferentes ámbitos de aplicación. Diámetro de apertura: 25mm. Dimensiones: 4.7 cm de ancho, 11.5 cm de alto, 1 cm de profundidad.

Materiales: Acero de 1".

Rangos de temperatura: Acero: -25°C a +117°C.

Revestimiento de vinilo: -35°C a +65°C. Refuerzo acero inoxidable: -35°C a +175°C.

Cable uso rudo 3 conductores

Tensión 127 V-

Materiales: Hilos: Alucobre. Recubrimiento: PVC.

Clavija: Latonada.

Dimensiones: 5000 mm $\pm$ 15mm. Potencia 625 W.

Corriente 7 A.

Frecuencia 60 Hz.

Sección transversal 2x1,31 mm². Calibre 16. Anilloflama 60°C.

Mazos de hule

Materiales: Cabeza: Neopreno, Mango:

Madera de encino, Recubrimiento del

mango: Barnizado. Cara 2 3/16".

Dimensiones: 454 g cabeza,

34 cm mango.

Hecho en China.

Su apertura y cierre permite una gran facilidad el ajuste de apertura y cierre de su quijada móvil, mediante su cremallera ajustable. Norma GGG-W-651E.

Materiales: Cuerpo: Hierro maleable,

Mordaza: Acero al carbono, Cilindro de ajuste: Acero al carbono.

Dureza del mango 80 HRC.

Dureza de mordaza en los dientes 50-55 HRC. Dureza cilindro de ajuste 32-48 HRC.

Torque 833 lb. ft. Acero al carbono templada en los dientes lo que brinda una mayor resistencia al desgaste.

Candado de bloqueo dieléctrico

Resisten la corrosión. Cilindro con 6 pamos de alta presión para una mejor protección contra apertura inteligente. Llave individual. Dimensiones: 40mm largo x 90mm alto x 20mm ancho.

Materiales: Alma de aluminio cubierta con plástico aislante. Arco recubierto con tecnología NANOPROTECT.

Rangos de temperatura -20°C a 50°C.

Pinzas de chofer

Materiales: Pinza: Acero al medio carbono,

Grip: Vinil.

Mordaza: De presión. Recubrimiento Pulido.

Dureza del mordaza: 45-50 HRC.

Dimensiones: 203 mm largo, 39 mm longitud mordaza, 10 mm espesor.

Pinzas de electricista de uso rudo

Materiales: Pinza: Acero al medio

carbono, Grip: Vinil.

Mordaza: Robustas, para sujetar y cortar.

Recubrimiento: Pulido.

Dureza del filo 55-60 HRC.

Dureza del mango 30-50 HRC.

Dimensiones: 203 mm largo, 36 mm

longitud mordaza, 14 mm espesor.

Pinzas de punta y corte Materiales

Pinza: Acero al medio carbono, Grip:

Vinil.

Mordaza: Para sujetar y cortar.

Recubrimiento: Pulido.

Dureza del filo 55-60 HRC.

Dureza del mango 30-50 HRC.

Dimensiones: 203 mm largo, 73 mm

longitud mordaza, 11 mm espesor.



safetyags

MARCAS



**AGUASCALIENTES, AGS.
MARIANO ESCOBEDO #522.
COL.JARDINES DEL SOL C.P.20266**



449-205-08-23



449-793-89-25



SafetyAgs1@outlook.com